

VBD-12(P)/T型系列手车式断路器订货选型表

订货须知：请依次勾选下表所示选项，每项规格产品对应一张订货选型表

项次	额定电流	开断电流					极间中心距		
1		20	25	31.5	40	50	150	210	275
	630	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1250	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1600			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2000			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	2500			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	3150				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
	4000★				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
	参数说明	常规产品				可配置产品（此列项选项交货期或价格另议）			
2	使用环境	海拔 ≤2000m <input type="checkbox"/>							
3	极间中心距/上下触头间距离	210/275mm <input type="checkbox"/> 275/310mm <input type="checkbox"/>				其它 <input type="checkbox"/>			
4	真空灭弧室	固封极柱 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				特殊要求 _____ <input type="checkbox"/>			
5	配合静触头闭合圆尺寸	630A (φ 35) <input type="checkbox"/> 1250A (φ 49) <input type="checkbox"/> 1600A (φ 55) <input type="checkbox"/> 2000A (φ 79) <input type="checkbox"/> 2500A~4000A (φ 109) <input type="checkbox"/>				其它 <input type="checkbox"/>			
6	储能电压	AC&DC220V <input type="checkbox"/> AC&DC110V <input type="checkbox"/>							
7	分、合闸电压	DC220V <input type="checkbox"/> DC110V <input type="checkbox"/> AC220V <input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/>							
8	防跳装置 *	无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>							
9	合闸闭锁装置	无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>							
10	欠压保护 *	无 <input type="checkbox"/>				AC220V <input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> (选欠压保护时最多只能带2个过流)			
11	过流保护装置	无 <input type="checkbox"/> 有：2个5A <input type="checkbox"/> 有：3个5A <input type="checkbox"/>				2个3.5A <input type="checkbox"/> 3个3.5A <input type="checkbox"/> 中间变压器方案 <input type="checkbox"/> *			
12	底盘车接地	摩擦式接地 <input type="checkbox"/>				触刀式接地（极间距210mm时） <input type="checkbox"/> 接地夹接地 <input type="checkbox"/>			
	其它要求								
注：1、 <input type="checkbox"/> -推荐选项； <input type="checkbox"/> -可配置产品选项；★固封极柱无此项。 2、开关柜上若有微机综合保护装置，请谨慎选择 * 所标项。 3、当电流互感器的二次输出容量不足以提供过流脱扣器电磁铁需求时，选用中间变压器方案。									

此规格本次订货台数

_____ 台

用户签名

_____ 日期