

VBD-24(P)/T型系列手车式断路器订货选型表

订货须知：请依次勾选下表所示选项，每项规格产品对应一张订货选型表

项次	额定电流	开断电流				极间中心距			
1		20	25	31.5			275		
	630	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
	1250	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	1600			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	2000			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	2500			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	3150			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	参数说明	常规产品				可配置产品（此列项选项交货期或价格另议）			
2	使用环境	海拔 \leq 2000m <input type="checkbox"/>							
3	结构形式	手车式 <input type="checkbox"/> 固定式 <input type="checkbox"/>							
4	极间中心距/上下触头间距离	275/310mm <input type="checkbox"/>				其它 <input type="checkbox"/>			
5	真空灭弧室	国产陶管 <input type="checkbox"/>				固封极柱 <input type="checkbox"/> 特殊要求_____ <input type="checkbox"/>			
6	配合静触头闭合圆尺寸(只针对手车式)	630A(ϕ 35) <input type="checkbox"/>		1250A(ϕ 49) <input type="checkbox"/>		其它 <input type="checkbox"/>			
		1600A(ϕ 55) <input type="checkbox"/>		2000A(ϕ 79) <input type="checkbox"/>					
		2500A~3150A(ϕ 109) <input type="checkbox"/>							
7	储能电压	AC&DC220V <input type="checkbox"/> AC&DC110V <input type="checkbox"/>							
8	分、合闸电压	DC220V <input type="checkbox"/>		DC110V <input type="checkbox"/>					
		AC220V <input type="checkbox"/>		AC110V <input type="checkbox"/>					
9	防跳装置*	无 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/>					
10	合闸闭锁装置	无 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/>					
11	欠压保护*	无 <input type="checkbox"/>				AC220V <input type="checkbox"/> AC110V <input type="checkbox"/> (选欠压保护时最多只能带2个过流)			
12	过流保护装置	无 <input type="checkbox"/>		有：2个5A <input type="checkbox"/> 有：3个5A <input type="checkbox"/>		2个3.5A <input type="checkbox"/> 3个3.5A <input type="checkbox"/> 中间变压器方案 <input type="checkbox"/> *			
13	底盘车接地	摩擦式接地 <input type="checkbox"/>				其它_____ <input type="checkbox"/>			
14	机械联锁(固定式)	无 <input type="checkbox"/>				联锁杆左伸 45mm <input type="checkbox"/>		右伸45mm <input type="checkbox"/>	
15	主轴加长(固定式)	无 <input type="checkbox"/>				左伸120mm <input type="checkbox"/>		右伸45mm <input type="checkbox"/>	
	其它要求								

 注：1、-推荐选项；-可配置产品选项。

2、开关柜上若有微机综合保护装置，请谨慎选择*所标项。

3、当电流互感器的二次输出容量不足以提供过流脱扣器电磁铁需求时，选用中间变压器方案。