

### ZN12-40.5型系列断路器订货选型表

订货须知：请依次勾选下表所示选项，每项规格产品对应一张订货选型表

项次	额定电流	开断电流					极间中心距			
1		20	25	31.5			350	400	460	
	1250	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	○	○	
	1600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			○	○	<input type="checkbox"/>	
	2000			<input type="checkbox"/>			○	○	<input type="checkbox"/>	
	参数说明	常规产品				可配置产品（此列项选项交货期或价格另议）				
2	使用环境	海拔 ≤ 1000m <input type="checkbox"/>				海拔 1001-2000m ( ) ○				
3	真空灭弧室	陶管 <input type="checkbox"/>				特殊要求 _____ ○				
4	储能电压	AC & DC 220V <input type="checkbox"/>				AC & DC 110V ○				
5	分、合闸电压	DC 220V <input type="checkbox"/>				AC 220V ○		AC 110V ○		DC 110V ○
6	防跳装置 *	无 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/>								
7	过流保护装置 *	无 <input type="checkbox"/>				2个5A ○    3个5A ○ (仅极间距400、460可选)				
8	欠压保护 *	无 <input type="checkbox"/>								
9	分闸联锁	无 <input type="checkbox"/>				有 <input type="checkbox"/>				
其它要求										
<p>注： 1、<input type="checkbox"/>-推荐选项；○-可配置产品选项。</p> <p>2、开关柜上若有微机综合保护装置，请谨慎选择 * 所标项。</p> <p>3、极间距为350mm时最多可带2只保护，极间距为400、600mm时最多可带3只保护。</p>										

此规格本次订货台数

台

用户签名

日期