严 陕西宝鼎开关有限公司

ZN28-12K型系列断路器订货选型表

订货须知: 请依次勾选下表所示选项, 每项规格产品对应一张订货选型表

项次	额定电流			开断电流	Ĺ			极间中心距			
		20	25	31. 5	40	50	63	210	230	250	275
1	630										
	1000										
	1250										
	1600										
	1600										
	2000										
	2500										
	3150										
	4000★										
	参数说明	常规产品			可配置产品(此列项选项交货期或价格另议)						
2	使用环境	海拔≦1000m□				海拔1001-3000m()〇					
3	真空灭弧室	陶管□ 玻管(4000A无玻管)□			特殊要求O						
4	操作机构	弹簧 (CT19系列) □ 电磁 (CD17系列) □ (4000A无玻管) □				其它〇					
5	分、合闸电压*	DC220V□			AC220VO	AC220VO AC110VO DC110VO					
6	储能电压*	AC & DC220V □ AC & DC110V ○									
7	过流保护*	无口			2个5A 〇 3个5A〇						
8	分闸联锁	无□				脱扣板左端伸出〇(仅限于弹簧机构)					
	其它要求										
注:	1、□-推	荐选项; ○	-可配置产	品选项。★	- 仅适用弹	簧机构。					
	2、开关柜	上若有微材	几综合保护	装置,请谨	i 慎选择 * 月	所标项。					
	3、若机构	力电磁机构	均,项5只能		,项6不选打	举 。					

此规格本次订货台数 台	用户签名	日期
-------------	------	----