陕西宝鼎开关有限公司

ZN63A(VS1)-12型系列固定式断路器订货选型表

订货须知：请依次勾选下表所示选项，每项规格产品对应一张订货选型表

项次	额定电流	开断电流					极间中心距				
1		20	25	31.5	40	50	150★	210	230	250	275
	630	□	□				○	□	○	○	
	1250	□	□	□			○	□	○	○	□
	1600			□	□			□			□
	2000			□	□						□
	2500			□	□						□
	3150				□						□
	4000				□	□					□

	参数说明	常规产品	可配置产品（此列项选项交货期或价格另议）
2	使用环境	海拔≦1000m□	海拔1001--2000m(_____)○ 海拔1001--2800m(_____)○(1250A及以下)
3	真空灭弧室	陶管□　　玻管（≤1250-31.5）□	固封极柱　○　　特殊要求_____○
4	储能电压	AC＆DC220V□ AC＆DC110V○	
5	分、合闸电压	DC220V□　　DC110V□ AC220V□　　AC110V□	
6	防跳装置＊	无□　　有○	
7	合闸闭锁装置	无□　　有○	
8	欠压保护＊	无□	AC220V○ AC110V○(选欠压保护时最多只能带2个过流)
9	过流保护装置	无□　　有：2个5A○ 有：3个5A○	2个3.5A○　　3个3.5A○ 中间变压器方案○＊
10	机械联锁	无□	联锁杆左伸 45mm○　　右伸45mm○
11	主轴加长	无□	左伸120mm○　　右伸45mm○
	其它要求		

注：1、□-推荐选项；○-可配置产品选项.★为推荐用固封极柱。

2、开关柜上若有微机综合保护装置，请谨慎选择＊所标项。

3、当电流互感器的二次输出容量不足以提供过流脱扣器电磁铁需求时，选用中间变压器方案。

此规格本次订货台数 _____ 台　　用户签名 _____　　日期 _____