

ZN63A (VS1)-12型系列侧装固定式断路器订货选型表

订货须知：请依次勾选下表所示选项，每项规格产品对应一张订货选型表

项次	额定电流	开断电流				极间中心距			
		20	25	31.5			210		
1	630	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
	1250	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
	参数说明	常规产品				可配置产品（此列项选项交货期或价格另议）			
2	使用环境	海拔 ≤ 1000m <input type="checkbox"/>				海拔 1001--2000m () <input type="checkbox"/>			
3	真空灭弧室	陶管 <input type="checkbox"/>		玻管 (≤1250-31.5) <input type="checkbox"/>		特殊要求 _____ <input type="checkbox"/>			
4	出线方式	左 <input type="checkbox"/>		右 <input type="checkbox"/>					
5	储能电压	AC & DC 220V <input type="checkbox"/>							
		AC & DC 110V <input type="checkbox"/>							
6	分、合闸电压	DC 220V <input type="checkbox"/>		DC 110V <input type="checkbox"/>					
		AC 220V <input type="checkbox"/>		AC 110V <input type="checkbox"/>					
7	防跳装置 *	无 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/>					
8	合闸闭锁装置	无 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/>					
9	过流保护装置	无 <input type="checkbox"/> 有：2个5A <input type="checkbox"/>				2个3.5A <input type="checkbox"/> 3个3.5A <input type="checkbox"/>			
		有：3个5A <input type="checkbox"/>				中间变压器方案 <input type="checkbox"/> *			
10	机械联锁	无 <input type="checkbox"/>				联锁杆左伸 45mm <input type="checkbox"/>		右伸45mm <input type="checkbox"/>	
11	主轴加长	无 <input type="checkbox"/>				左伸120mm <input type="checkbox"/>		右伸45mm <input type="checkbox"/>	
12	外形图	ZN63A (VS1)-12侧装固定式断路器外形尺寸 (Fig-1)							
	其它要求								

 注：1、-推荐选项；-可配置产品选项。

2、开关柜上若有微机综合保护装置，请谨慎选择 * 所标项。

3、当电流互感器的二次输出容量不足以提供过流脱扣器电磁铁需求时，选用中间变压器方案。

此规格本次订货台数 _____ 台 用户签名 _____ 日期 _____