

## ZW8-12型系列断路器订货选型表

表1 我公司标准产品为海拔≤1000米。

请填写	额定电流：630A；开断电流12.5、16、20kA	
	额定电流—开断电流/互感器只数： (        )A-(        )kA/(        )只 互感器参数 <span style="float: right;">_____台</span>	
	(        )A-(        )kA/(        )只 互感器参数 <span style="float: right;">_____台</span>	
	操作电压： _____	
请选择	二选一	标准选项
	普通型(喷涂) <input type="checkbox"/> 不锈钢型 <input type="checkbox"/>	宝光陶管  III级污秽

推荐参数：2只互感器，变比：200/400/630/5A，10P10（保护级）；无隔离，CT23-S，接线端子，带涌流。

表2 可选项：

1	使用环境	海拔1001m--2000m IV级污秽 ( _____ ) <input type="checkbox"/>	
2	隔离开关	无 <input type="checkbox"/>	带 <input type="checkbox"/>
3	操动机构	CT23-S弹簧操动机构 <input type="checkbox"/>	CT23-D弹簧操动机构，1过流 <input type="checkbox"/>
4	航空插头	无 <input type="checkbox"/>	接线端子 <input type="checkbox"/>
5	防涌流控制器	带 <input type="checkbox"/>	无 <input type="checkbox"/>

您的其它需求：

客户名称：

Email：

客户签字：

电话：

日期：