

西宝鼎开关有限公司

ZW32-12型系列断路器订货选型表

表1 我公司标准产品为海拔≤2000米。

请填写	额定电流：630A；开断电流12.5、16、20kA	
	额定电流—开断电流/互感器只数： ()A-()kA/()只 互感器参数 _____台	
	()A-()kA/()只 互感器参数 _____台	
	操作电压： _____	
请选择	二选一	标准选项
	普通型(达克罗) <input type="checkbox"/> 不锈钢型 <input type="checkbox"/>	宝光陶管 III级污秽

推荐参数：2只互感器，变比：200/400/630/5A，10P10（保护级）；无隔离，CTB-D，DC220V，接线端子，带涌流。

表2 可选项：

1	使用环境	海拔2001m--3500m IV级污秽 (_____) <input type="radio"/>	
2	隔离开关	无 <input type="radio"/>	带 <input type="checkbox"/>
3	操动机构	CTB-S弹簧操动机构 <input type="checkbox"/>	CTB-D弹簧操动机构，1过流 <input type="checkbox"/>
4	接线端子	带 <input type="checkbox"/>	航空插头 <input type="checkbox"/>
5	防涌流控制器	带 <input type="checkbox"/>	无 <input type="radio"/>

您的其它需求：

客户名称：

Email：

客户签字：

电话：

日期：